

2018 / 09
FİYAT KATALOĐU



AÇIKLAMALAR

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Döviz bazında verilen fiyatlarda, fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru esas alınır.
- Fiyatlarımız, İstanbul için yerine teslim, İstanbul dışı için ambar teslimidir.
- Ambalaj ağırlıkları nettir.
- Fatura fiyatları, sevkiyat gününde geçerli olan fiyatlardır.
- Tipografik hatalardan Emülzer® sorumlu değildir.
- Bedeli ödenmiş siparişler bağlantı koşullarında geçerli olan fiyatlardan sevk edilir.
- Verilen sarfiyat miktarları Emülzer® laboratuvar çalışmalarına dayanan, uygulamada fikir vermesi amacıyla iyi niyetle hazırlanmış, teorik değerlerdir.
- Sarfiyattan Emülzer® hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Gerçek sarfiyat işçiliğe, yüzey durumuna, çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
- Yeni Emülzer® fiyat listelerinin yürürlüğe girmesi ile eski liste fiyatları geçersiz kalır. Fiyat listemizin en güncel sürümünü web sitemizde bulabilirsiniz.

Banka hesap numaralarımız:

T. İŞ BANKASI KÜÇÜKKÖY	TR42 0006 4000 0011 0860 3037 96
GARANTİ BANKASI BEŞYÜZEVLER	TR11 0006 2000 1780 0006 2998 80
AKBANK KÜÇÜKKÖY	TR14 0004 6005 0988 8000 0031 50
YAPI KREDİ BANKASI KÜÇÜKKÖY	TR11 0006 7010 0000 0063 1380 73

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No: 73 Küçükköy 34100 İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 537 25 00 pbx • Faks: (0212) 617 23 80
E-mail: bilgi@emulzer.com.tr • www.emulzer.com.tr
MERSİS No: 0334005838600011 • Sicil No: 135267/82651



ÜRÜN GRUPLARI

- Temel ve Bodrum Yalıtım Malzemeleri
- Kapiler Zemin Rutubeti Önleme Sistemleri
- UV Dayanımlı Teras ve Cephe Yalıtım Ürünleri
- Havuz, Su Deposu, Baraj ve Kanal Sızdırmazlık Malzemeleri
- Drenaj Levhaları, Geotekstiller, Süzgeçler
- Islak Hacim Yalıtım Malzemeleri
- Görünmez / Şeffaf Su İticiler
- Teras Bahçeleri ve Yeraltı Yapıları Yalıtım Malzemeleri
- Deniz Yapıları Yalıtım Malzemeleri



BITÜMLÜ LİKİT SU YALITIM MALZEMELERİ

Emilkote® Anyonik Bitüm Emülsiyonu	8
İzola Export Anyonik Bitüm Emülsiyonu	8
Elastokote 1K Kauçuk-Bitüm Esaslı, Tek Bileşenli Likit Yalıtım Malzemesi	8
Emülzer® ALC Kauçuk-Bitüm Esaslı, Su Yalıtım Kaplaması	8
Elastokote 2K Kauçuk-Bitüm Esaslı Çimento Polimer Modifiyeli İki Bileşenli Yalıtım Malzemesi	8
Elastokote 2K AR Kauçuk-Bitüm Esaslı Çimento Polimer Modifiyeli İki Bileşenli Yalıtım Malzemesi	8
Elastorene Su Bazlı Süper Elastik Likit Membran	8
Styrokote Isı Yalıtımlı Likit Membran	8
Emülzer® CSP Kauçuk Katkılı Bitüm Solüsyonu	9
Emülzer® C Kauçuk Katkılı Bitüm Solüsyonu	9
Emülzer® Plus Likit Membran	9
Alütec® Bitüm-Alüminyum Esaslı Yansıtıcı Boya	9
Emülzer® Plus Antiroot Kök Geçirimsiz Likit Membran	9
Epoxy Coal Tar 85/15 Katran Esaslı Solventsiz Epoksi Boya	9
Epoxy Coal Tar 100/10 Katran Esaslı Solventli Epoksi Boya	9
Membran Astarı Bitümlü Membran Astarı	9

DERZ DOLGU VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

Emülzer Bitümlü Derz Dolgu Macunu	12
Emülzer Ray Bitümlü Derz Dolgu Macunu	12
Bitüm Eritme Kazanı	12
Pah Bandı Bitümlü	12
Shingle Mastik KZ	12
Bitüm Mastik SA Bitümlü Sızdırmazlık ve Yapıştırma Macunu	12
Emulseal PU Mastik PU Esaslı, Tek Bileşenli, Elastomerik Derz Dolgu Mastiği	12
Soderz-5 Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu Macunu	12
Kablo Yalıtım Macunu	12
DDM 2K Bitüm PU Esaslı İki Bileşenli Elastomerik Dilatasyon Dolgu Mastiği	13
DDM 2K B PU Esaslı İki Bileşenli Elastomerik Dilatasyon Dolgu Mastiği	13
HDM PU 2K Havaalanı Derz Dolgu Macunu	13
Swell-Flex Suyla Şişen Su Tutucu Bant	13
Swell-Flex Akrilik Suyla Şişen Su Tutucu Bant	13
Pur-Wet Hibrit Mastik (Tek Bileşenli Hibrit - Poliüretan Mastik)	13
Bibaflex Bitümlü Esnek Su Tutucu Bant	13
Em-Poxy 420 Epoksi Tamir ve Ankraj Macunu Epoksi Esaslı, Üç Bileşenli Ankraj ve Tamir Harcı	13
Em-Poxy 310 Tamir ve Yapıştırma Harcı Epoksi Esaslı İki Bileşenli Dolgu ve Montaj Harcı	14
Yol Tamir Asfaltı Soğuk Uygulamalı Yol Tamir Asfaltı	14
75/100 Penetrasyon Asfalt	14
40/50 Blown Asfalt	14
10/20 Blown Asfalt	14
Thioseal Polisülfid Esaslı Akıcı İki Bileşenli Derz Dolgu Malzemesi	14
Thioseal Thix Polisülfid Esaslı Koyu Kıvamlı İki Bileşenli Derz Dolgu Malzemesi	14

HARÇ KATKILARI VE KÜR MALZEMELERİ

Emülzer® F Siva ve Şapta Su Geçirimsizlik Katkısı	18
Permo Stop® Toz Beton Katkı Maddesi	18
Permo Flow CW Kristalize Sıvı Beton Katkısı	18
Permo Flow SÜPER Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı	18
Permo Flow HİPER Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı	18
Permo Parafin Parafin Esaslı Beton Kür Malzemesi	18
Permo Akril Akrilik Esaslı Beton Kür Malzemesi	18
Latex Aderans Arttırıcı Beton Katkısı	18
Antifrost -10°C Donma Önleyici Harç Katkısı	18

ÇİMENTO ESASLI YALITIM MALZEMELERİ

Permo-Chim Duo NP İki Bileşenli Süper Elastik Kristalize Özellikli Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	22
Permo-Chim Duo SDH İki Bileşenli, Süper Elastik Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	22
Permo-Chim Duo BMT İki Bileşenli, Tam Elastik Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	22
Permo-Chim Duo BK İki Bileşenli, Yarı Elastik Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	22
Permo-Chim Crystal Tek Bileşenli Kristalize Yalıtım Harcı	22

GÜÇLENDİRME, TAMİR VE ENJEKSİYON MALZEMELERİ

Speed-X Powder Hızlı Priz Alan Tıkaç Tozu	26
Speed-X Flash Şok Priz Alan Tıkaç Tozu	26
EM-70 T Polimer Modifiyeli İnce Tamir Harcı	26
EM-80 T Polimer ve Elyaf Modifiyeli Kalın Tamir Harcı	26
EM-Grout N Normal Hava Koşullarına Uygun Akıcı Harç	26
EM-Grout R Hızlı Sertleşen Akıcı Harç	26
WEBAC 1403 PU Enjeksiyon Reçinesi Sert	26
WEBAC 1403 Katalizör	26
WEBAC 150 PU Enjeksiyon Reçinesi Elastik	26
Katalizör 150	26

SU YALITIM MEMBRANLARI

EMP SELF Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Membran	30
EMC SELF Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Membran	30
EM 300P Polyester Keçe Taşıyıcılı Bitümlü Membran	30
EM 400P Polyester Keçe Taşıyıcılı Bitümlü Membran	30
EM 300PAR (K) Polyester Keçe Taşıyıcılı Kırmızı Arduvaz Kaplı Membran	30
EM 300PAR (Y) Polyester Keçe Taşıyıcılı Yeşil Arduvaz Kaplı Membran	30
EM 300PAL Polyester Keçe Taşıyıcılı Alüminyum Kaplı Membran	30
EM 400PAL Polyester Keçe Taşıyıcılı Alüminyum Kaplı Membran	30
EM 300PS Polyester Keçe Taşıyıcılı Silis Kumu Kaplı Membran	31
EM 400PS Polyester Keçe Taşıyıcılı Silis Kumu Kaplı Membran	31
EM 400V Viyadük Tipi Keçe Taşıyıcılı Bitümlü Membran	31
Pah Bandı Bitümlü	31
Membran Astarı Bitümlü Membran Astarı	31

RENKLİ VE ŞEFFAF SU YALITIM MALZEMELERİ

Saysilan Su Bazlı Görünmez İzolasyon Malzemesi	34
Saysilox Görünmez Şeffaf İzolasyon Malzemesi	34
İzobalkon Görünmez Şeffaf İzolasyon Malzemesi	34
PU-Astar Poliüretan Beton Astarı	34
Purready UV Dayanımlı Poliüretan Yalıtım Malzemesi	34
Purready B Bitüm-Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Yalıtım Malzemesi	34
Purready AL Poliüretan-Alüminyum Esaslı UV Dayanımlı Reflektif Boya	34
Purready PB 2K Bitüm-Poliüretan Esaslı İki Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	34
Pur-Wet Tek Bileşenli Hibrid-Poliüretan Sıvı Kaplama	34
Em-Poxy WB Su Bazlı Epoksi Astar ve Kaplama	35
PU-Coat II İçme Suyu Depoları İçin İzolasyon Kaplaması	35
Pu-Coat II SKP Parlak Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	35
Pu-Coat II SKM Mat Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	35
Beyazcoat® Elastomerik Reçine Esaslı Sıvı Plastik Kaplama	35
Elyafli Beyazcoat® Elastomerik Reçine Esaslı Elyafli Sıvı Plastik Kaplama	35
Beyazcoat Solar Isı Yalıtımı Amaçlı Sıvı Plastik Kaplama	35
Latex Aderans Arttırıcı Beton Katkısı	35
Cliolite Yüzey Sertleştirici Emprenye Solüsyonu	35
Cliolite CIT Korozyon Önleyici	35

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI

Em-Poxy A Epoksi Astar	38
Em-Poxy PK Tekstürlü Kaplama	38
Em-Poxy KY Kendinden Yayılan Kaplama	38
Em-Poxy WB Su Bazlı Epoksi Astar ve Kaplama	38
Pu-Coat II SKM Mat Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	38
Pu-Coat II SKP Parlak Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	38

YARDIMCI ÜRÜNLER

Geotekstil Gri	42
Geotekstil Beyaz-Taşıyıcı	42
File	42
Styrobotüm EPS-XPS Levha Yapıştırıcısı	42
Dilatasyon Bantları	42
Su Yalıtım Bandı 120/70 Su Yalıtım Amaçlı Elastik Yalıtım Bandı	42
İç Köşe Su Yalıtım Bandı 120/70 Elastik İç Köşe Su Yalıtım Bandı	42
Dış Köşe Su Yalıtım Bandı 120/70 Elastik Dış Köşe Su Yalıtım Bandı	42
Köşe Bandı	42
Em-Poxy 310 Tamir ve Yapıştırma Harcı Epoksi Esaslı İki Bileşenli Dolgu ve Montaj Harcı	43
Yalıtım Süzgeçleri	43
Puntodrain Drenaj ve Yalıtım Koruma Levhası	43
Puntodrain PK Drenaj ve Yalıtım Koruma Levhası Keçeli	43
Puntodrain RG Yeşil Çatılar İçin Drenaj ve Yalıtım Koruma Levhası	43
Puntodrain Sabitleme Pimi	43
Bitümlü Sünger Çeşitleri	43
İzolasyon Fırçası	43
Dişli Mala	43
Nassio Nefes Alan Hafif Su Yalıtım Örtüsü	44
Elyaf 6-12-18 mm / PP Fiber	44
Sosis Tabancası	44
Şerit Keçe	44
Brüt Beton Astarı	44
Bütül Bant	44

Bitümlü Likit Su Yalıtım Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EMİLKOTE® Anyonik Bitüm Emülsiyonu	Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir su yalıtım malzemesidir. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir tabaka oluşturur.	Her Katta 0,400 kg/m ²	4,5 kg/Metal Kutu	34,80 TL
			17 kg/Metal Kutu	104,40 TL
			200 kg / Varil	1.020,00 TL
 İZOLA EXPORT Anyonik Bitüm Emülsiyonu	Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bitümlü membran astarı ve su yalıtım malzemesidir. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir tabaka oluşturur.	Her Katta 0,400 kg/m ²	17 kg/Metal Kutu	80,40 TL
			200 kg / Varil	810,00 TL
 ELASTOKOTE 1K Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Bileşenli Likit Membran	Elastokote 1K, suya ve rutubete karşı kullanılan, kullanıma hazır, tek bileşenli, elastomerik polimer reçine katkısı ile güçlendirilmiş bitüm emülsiyonudur. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı, elastik bir tabaka oluşturur.	Her Katta 1 kg/m ²	23 kg/Metal Kova	312,00 TL
 EMÜLZER® ALC Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Bileşenli Likit Membran	Emülzer® ALC, suya ve rutubete karşı kullanılan, kullanıma hazır, tek bileşenli, kauçuk esaslı bitüm emülsiyonudur. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı, elastik bir tabaka oluşturur.	1-3 kg/m ²	16 kg / Pl. Kova	138,00 TL
 ELASTOKOTE 2K Bitüm-Kauçuk Esaslı Çimento Elyaf Modifiyeli İki Bileşenli Likit Membran	Elastokote 2K, iki bileşenli, elastikiyet ve çekme mukavemeti elyaf ve diğer katkılarla artırılmış, bitüm esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.	Her Katta 1,500 kg/m ²	24 kg bitüm + 8 kg toz = 32 kg Set	294,00 TL
 ELASTOKOTE 2K AR Bitüm-Kauçuk Esaslı Çimento Polimer Modifiyeli İki Bileşenli Likit Membran	Elastokote 2K AR, iki bileşenli, elastikiyet ve çekme mukavemeti özel katkılarla artırılmış, bitüm esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.	Her Katta 1,500 kg/m ²	22 kg Bitüm + 8 kg toz=30 kg Set	253,20 TL
 ELASTORENE Su Bazlı Süper Elastik Likit Membran	Elastorene yüksek elastikliğe ve performansa sahip, hızlı kuruyan bir su yalıtım malzemesidir. Yüksek elastikiyet özelliklerinin yanı sıra metal ve beton yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan bir malzemedir.	4,0-6,5 kg/m ²	23 kg/Metal Kova	340,80 TL
 STYROKOTE Isı Yalıtımlı Likit Membran	Styrokote, suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm esaslı, tek bileşenli, ısı yalıtımlı, kullanıma hazır su bazlı elastik likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.	2-4 kg/m ²	10 kg/Metal Kova	210,00 TL


Bitümlü Likit Su Yalıtım Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EMÜLZER® CSP Kauçuk Katkılı Bitüm Solüsyonu	1001 Emülzer® CSP, suya ve rutubete karşı kullanılan, kauçuk katkı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen, kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.	Her Katta 0,500 kg/m ²	4,5 kg/Metal Kutu	75,40 TL
			17 kg/Metal Kutu	254,80 TL
			200 kg/Varil	2.730,00 TL
 EMÜLZER® C Kauçuk Katkılı Bitüm Solüsyonu	1002 Emülzer® C, suya ve rutubete karşı kullanılan, kauçuk katkı ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen, kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.	Her Katta 0,500 kg/m ²	4,5 kg/Metal Kutu	70,20 TL
			17 kg/Metal Kutu	237,90 TL
			200 kg/Varil	2.535,00 TL
 EMÜLZER® PLUS Likit Membran	1040 Emülzer® PLUS, suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.	Her Katta 0,600 kg/m ²	4,5 kg/Metal Kutu	78,00 TL
			16 kg/Kova	247,00 TL
			200 kg Varil	2.730,00 TL
 ALÜTEC® Bitüm Alüminyum Esaslı Yansıtıcı Boya	1060 Yansıtıcı alüminyum içeren, bitümle aderansı mükemmel, tek bileşenli koruyucu boyadır.	Ortalama 0,200 kg/m ²	4,5 kg/Metal Kutu	130,00 TL
			17 kg/Metal Kutu	442,00 TL
 EMÜLZER® PLUS ANTIROOT Kök Geçirimsiz Likit Membran	1070 Emülzer® Plus, Antiroot suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek bileşenli, kök önleyici katkı, kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve köklere karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.	Her Katta 0,600 kg/m ²	17 kg/Metal Kova	384,80 TL
 EPOXY COAL TAR 85/15 Katran Esaslı Solventsiz Epoksi Boya	1080 Katran-epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli boya ve yalıtım malzemesidir.	Her Katta 0,300 - 0,450 kg/m ²	8,5 kg Bitüm + 1,5 kg Sertleştirici = 10 kg Set	377,00 TL
 EPOXY COAL TAR 100/10 Katran Esaslı Solventli Epoksi Boya	1085 Katran-epoksi esaslı, iki bileşenli, solventli, düşük viskoziteli boya ve yalıtım malzemesidir.	Her Katta 0,300 - 0,450 kg/m ²	10 kg Bitüm + 1 kg Sertleştirici = 11 kg Set	344,50 TL
 MEMBRAN ASTARI Bitümlü Membran Astarı	1035 Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.	Her Katta 0,250 kg/m ²	16 kg/Metal Kutu 45 Adet / Palet	56,40 TL








Derz Dolgu ve Sızdırmazlık Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EMÜLDERZ Bitümlü Derz Dolgu Macunu	2010 Bitüm-kauçuk esaslı, yatay derzlerde kullanılan sıcak uygulamalı derz dolgu macunudur.	1,170 kg/dm ³	Tartım kg Karton Kutu (Min. 5000 kg)	9,38 TL
			17 kg/Metal Kutu	168,75 TL
 EMÜLDERZ RAY Bitümlü Derz Dolgu Macunu	2011 Özellikle demiryolu raylarının her iki yanlarındaki fugaları doldurmakiçin kullanılan elasto-merik bitüm esaslı, sıcak uygulamalı derz dolgu macunudur.	1,300 kg/dm ³	Tartım kg Karton Kutu	Fiyat Alınız.
 PAH BANDI Bitümlü 25x25x35 mm	2025 Yatay ve düşey yapı bölümlerinin birleşim noktalarında iç köşelerin yalıtıma uygun olarak açıldırmasında kullanılan üçgen şeklinde elastomerik bitüm-kauçuk esaslı süper elastik pah bandıdır.	-	44 Adet x 1,2 mtül = 52,8 m / Koli	447,50 TL /Koli
 BITÜM ERİTME KAZANI	Bitümlü ürünlerin kontrollü olarak ısıtılması için kullanılan eritme kazanıdır.	-	1 Adet	17.000,00 TL
 SHINGLE MASTİK KZ Bitümlü Sızdırmazlık ve Yapıştırma Macunu	2040 Kuru zeminlerde tamir, montaj, yapıştırma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılan bitüm esaslı elastik macundur.	Profil Ebadına Bağlıdır.	Karton Kolide 25 adet 310 ml Kartuş	17,25 TL/Adet
 BITÜM MASTİK SA Bitümlü Sızdırmazlık ve Yapıştırma Macunu	2043 Islak zeminlerde tamir, montaj, yapıştırma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılan bitüm esaslı elastik macundur.	Profil Ebadına Bağlıdır.	Karton Kolide 25 adet 310 ml Kartuş	20,00 TL/Adet
 EMULSEAL PU MASTİK PU Esaslı, Tek Bileşenli, Elastomerik Derz Dolgu Mastiği	2080 Emulseal PU Mastik tek bileşenli, gri ve beyaz renkli, nem ile kürenen, poliüretan esaslı yüksek mekanik dayanımlı, elastik derz dolgu mastiğidir. İç ve dış mekanlardaki uygulamalarda kullanıma uygundur.	1,15 kg/dm ³	280 ml Kartuş	2,90 €
			600 ml Sosis	4,35 €
 SODERZ-5 Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu Macunu	2030 Bitüm-neopren esaslı, yatay ve düşey derzlerde kullanılan soğuk uygulamalı derz dolgu macunudur.	0,900 kg/dm ³	16 kg/Metal Kova	291,25 TL
 KABLO YALITIM MACUNU	2020 Toprak altında kalan elektrik kablolarının ve buatlarının su yalıtımı için sıcak olarak kullanılan bitüm esaslı sızdırmazlık macunudur.	1 kg/dm ³	17 kg/Metal Kutu	170,00 TL

Derz Dolgu ve Sızdırmazlık Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 DDM 2K Bitüm PU Esaslı İki Bileşenli Elastomerik Dilatasyon Dolgu Mastiği	2062 İki bileşenli, poliüretan-bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip dilatasyon ve derz dolgu macunudur.	1,300 kg/dm ³	5 kg Set	45,00 €
 DDM 2K B PU Esaslı İki Bileşenli Elastomerik Dilatasyon Dolgu Mastiği	2063 İki bileşenli, poliüretan esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip dilatasyon ve derz dolgu macunudur.	1,300 kg/dm ³	5 kg Set	56,00 €
 HDM PU 2K Havaalanı Derz Dolgu Macunu	2052 Beton kaplamalar için jet yakıtlarına dayanıklı, iki bileşenli, poliüretan-katran esaslı, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip tiksotropik dilatasyon ve derz dolgu macunudur.	1,250 kg/dm ³	5 kg Set	48,00 €
 SWELL-FLEX Suyla Şişen Su Tutucu Bant	2007 Swell-Flex sodyum bentonit ve butil kauçuk esaslı su tutucu banttır. Su ile temas ettiğinde şişerek betondaki bütün çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurur, beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	Metretül	5x20 mm - 15 m/Kutu 7x20 mm - 15 m/Kutu 10x20 mm - 10 m/Kutu 20x25 mm - 5 m/Kutu	375,00 TL/Kutu 462,50 TL/Kutu 312,50 TL/Kutu 375,00 TL/Kutu
 SWELL-FLEX AKRİLİK Suyla Şişen Su Tutucu Bant	2008 Swell-Flex Akrilik, akrilik ve butil kauçuk esaslı su tutucu banttır. Su ile temas ettiğinde şişerek betondaki bütün çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurur, beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	Metretül	5x20 mm - 15 m/Kutu 10x20 mm - 10 m/Kutu 20x25 mm - 5 m/Kutu	412,50 TL/Kutu 343,75 TL/Kutu 406,25 TL/Kutu
 PUR-WET HİBRİT MASTİK Tek Bileşenli Hibrit - Poliüretan Mastik	2090 Hibrit-poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, kendinden yayılma ve nemli yüzeylere de uygulanabilme özelliğine sahip, kullanıma hazır mastiktir.	Profil Ebadına Bağlıdır.	280 ml / Kartuş	5,15 €
 BIBAFLEX Bitümlü Esnek Su Tutucu Bant	2024 Beton derzlerinde kullanılan özel karışimli bitüm esaslı, beton ile birleşen, şişmeyen, sürekli elastik banttır. Su geçirimsiz betondan yapılmış inşaatlarda beton dökme derzlerinin bilinen güvenceye alma metodlarına ek olarak özel yardımcı maddeler olmadan uygulanan basit bir alternatiftir. BibaFlex bir şişen bant değildir.	Metretül	35 mm x 20 mm 6 Rulo x 4 m = 24 m / Koli	1.175,25 TL /Koli
 EM-POXY 420 EPOKSİ TAMİR VE ANKRAJ MACUNU Epoksi Esaslı, Üç Bileşenli Ankraj ve Tamir Harcı	2073 Epoksi reçine, sertleştirici ve dolgudan oluşan üç bileşenli ankrajlama, sabitleme ve tamir harcıdır.	1,800 kg/dm ³	A : Reçine + B : Sertleştirici + C : Dolgu = 5 kg Set	153,75 TL
 EM-POXY 310 TAMİR VE YAPIŞTIRMA HARCİ Epoksi Esaslı, İki Bileşenli Dolgu ve Montaj Harcı	2072 Epoksi reçine esaslı, solvent içermeyen, iki bileşenli, tiksotropik montaj ve tamir harcıdır.	1,600 kg/dm ³	A : Reçine + B : Sertleştirici = 5 kg Set	160,00 TL


Derz Dolgu ve Sızdırmazlık Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 YOL TAMİR ASFALTI Soğuk Uygulamalı Yol Tamir Asfaltı	2015 Asfalt kaplamaların, hasarlı bölümlerini tamir etmek için kullanılan, kullanıma hazır soğuk asfalt - agrega karışımıdır.	2,260 kg/dm ³ (Sıkıştırılmış Yoğunluk)	25 kg/Pl. Kova	86,25 TL
 75/100 PENETRASYON ASFALT	Petrol rafineri tesislerinde damıtma kalıntısı olarak elde edilen bitümlü maddelerdir.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	17 kg/Metal Kutu	111,25 TL
 40/50 BLOWN ASFALT	Petrol rafineri tesislerinde damıtma kalıntısı olarak elde edilen bitümlü maddelerdir.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	Tartım kg / Varil	4,50 TL/Kg
 10/20 BLOWN ASFALT	Petrol rafineri tesislerinde damıtma kalıntısı olarak elde edilen bitümlü maddelerdir.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	17 kg/Metal Kutu	147,50 TL
 10/20 BLOWN ASFALT	Petrol rafineri tesislerinde damıtma kalıntısı olarak elde edilen bitümlü maddelerdir.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	Tartım kg / Varil	6,63 TL/Kg
 THIOSEAL Polisülfid Esaslı Akıcı İki Bileşenli Derz Dolgu Malzemesi	İki bileşenli, polisülfid esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek mekanik, kimyasal ve UV dayanımına sahip akıcı derz dolgu macunudur.	1,45 kg/dm ³	4 kg Set	170,00 TL
 THIOSEAL THIX Polisülfid Esaslı Koyu Kıvamlı İki Bileşenli Derz Dolgu Malzemesi	İki bileşenli, polisülfid esaslı, soğuk uygulamalı, yüksek mekanik, kimyasal ve UV dayanımına sahip kıvamlı derz dolgu macunudur.	1,60 kg/dm ³	3,5 kg Set	7,50 TL/Kg

Harç Katkıları ve Kür Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EMÜLZER® F Sıva ve Şapta Su Geçirimsizlik Katkısı	3010 Dış cephe sıva ve şaplarının su geçirimsizliğini sağlayan sıvı halde harç katkıdır.	1cm Kalınlığında 1m ² Sıva için 0,150 kg	5,5 kg / Pl. Bidon	25,30 TL
			21 kg / Pl. Bidon	80,30 TL
 PERMO STOP® Toz Beton Katkı Maddesi	3020 Permo Stop® su ve rutubet geçirmemesi istenen sıva, şap ve beton işlerinde kullanılan, su itici bir etki yaratan, yüksek kalitede toz katkı malzemesidir.	50 kg Çimento için, 0,330 kg	330 gr / Poşet 1 kolide 20 adet	10,78 TL
			8 kg / Torba	170,50 TL
 PERMO FLOW CW Kristalize Sıvı Beton Katkısı	3100 Sıvı halde kristalize beton katkıdır.	Çimento Ağırlığının %2-3 ü Oranında	30 kg / Pl. Bidon	120,00 €
 PERMO FLOW SÜPER Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı	3200 Mukavemet artırıcı, akışkanlık artırıcı, sıvı halde süper, beton katkıdır.	Çimento Ağırlığının %1-3 ü Oranında	25 kg / Pl. Bidon	199,20 TL
 PERMO FLOW HİPER Hiper Akışkanlaştırıcı Sıvı Beton Katkısı	3300 Mukavemet artırıcı, akışkanlık artırıcı, sıvı halde hiper, beton katkıdır.	Çimento Ağırlığının %1-3 ü Oranında	20 kg / Pl. Bidon	300,00 TL
 PERMO PARAFİN Parafin Esaslı Beton Kür Malzemesi	3301 Parafin emülsiyon esaslı, beyaz renkli, betonda hızlı kür kaybını önleyen, sıvı kür malzemesidir.	0,150 kg/m ²	25 kg / Pl. Bidon	350,00 TL
 PERMO AKRİL Akrilik Esaslı Beton Kür Malzemesi	3302 Akrilik emülsiyon esaslı, betonda hızlı kür kaybını önleyen, sıvı kür malzemesidir.	0,250 kg/m ²	25 kg / Pl. Bidon	217,20 TL
 LATEX Aderans Arttırıcı Beton Katkısı	5050 Çimento harçlarına katılan, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayan sentetik kauçuk emülsiyonudur.	Yüzeyin Emiciliğine Göre Değişir.	4,5 kg / Pl. Bidon	72,00 TL
			19 kg / Pl. Bidon	279,60 TL
 ANTIFROST -10°C Donma Önleyici Harç Katkısı	3050 Hidratasyon ısısını yükselterek taze betonun donmasını önleyen antijel üniversal beton katkıdır.	• +5°C ile -5°C arasında, çimento ağırlığının %1'i kadar kullanılır. • -5°C ile -10°C arasında, çimento ağırlığının %2'si kadar kullanılır.	25 kg / Pl. Bidon	91,20 TL

Çimento Esaslı Yalıtım Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 PERMO CHIM DUO NP İki Bileşenli Süper Elastik Kristalize Özellikli Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, süper elastik, kristalize özellikli su geçirimsiz kaplama harcıdır.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	25 kg + 10 kg = 35 kg Set 20 Set / Palet	343,75 TL
 PERMO CHIM DUO SDH İki Bileşenli, Süper Elastik Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, süper elastik, su geçirimsiz kaplama harcıdır. Sıvı bileşen saf elastomerik reçine emülsiyonudur. Toz bileşen hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddeleri karışımıdır.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	20 kg + 10 kg = 30 kg Set 20 Set / Palet	250,00 TL
 PERMO CHIM DUO BMT İki Bileşenli Tam Elastik Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, tam elastik, su geçirimsiz kaplama harcıdır. Sıvı bileşen saf elastomerik reçine emülsiyonudur. Toz bileşen hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddeleri karışımıdır.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	25 kg + 6 kg = 31 kg Set 30 Set / Palet	118,75 TL
 PERMO CHIM DUO BK İki Bileşenli Yarı Elastik Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı	İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, yarı elastik, su geçirimsiz kaplama harcıdır. Sıvı bileşen saf elastomerik reçine emülsiyonudur. Toz bileşen hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddeleri karışımıdır.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	20 kg + 5 kg = 25 kg Set 30 Set / Palet	100,00 TL
 PERMO CHIM CRYSTAL Tek Bileşenli Kristalize Yalıtım Harcı	Tek bileşenli, çimento bazlı, kristalize su yalıtım harcıdır.	Her Katta 1-1,5 kg/m ²	25 kg/Kraft Torba 48 Torba / Palet	80,00 TL

- Bu ürünler palet bazında satılmaktadır.

Güçlendirme, Tamir ve Enjeksiyon Malzemeleri


ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 SPEED-X POWDER Hızlı Priz Alan Tıkaç Tozu	Su sızıntılarını geçici olarak kesmek için kullanılan, hızlı priz alan, katalizör katkılı tıkaç tozudur. Bir su yalıtım malzemesi değildir. Speed-X Powder kullanılarak sızıntı önlendikten sonra, üzerine su yalıtımı yapılmalıdır.	1 Lt. Hacminde Dolgu için 2 kg/dm^3	5 kg / Pl. Kova	46,25 TL
 SPEED-X FLASH Şok Priz Alan Tıkaç Tozu	Su sızıntılarını geçici olarak kesmek için kullanılan, şok priz alan, katalizör katkılı tıkaç tozudur. Bir su yalıtım malzemesi değildir. Speed-X Flash kullanılarak sızıntı önlendikten sonra, üzerine su yalıtımı yapılmalıdır.	1 Lt. Hacminde Dolgu için 2 kg/dm^3	5 kg / Pl. Kova	133,75 TL
 EM-70 T Polimer Modifiyeli İnce Tamir Harcı	Emülzer® EM - 70 T, yüksek kaliteli çimento ve özel granülometride silis kumundan mamul, tek bileşenli, polimer takviyeli, tiksotropik ince tamir harcıdır. 5 mm'ye kadar boşlukların doldurulması için kullanılır.	1 mm kalınlık için, $1,250 \text{ kg/m}^2$	25 kg/Kraft Torba 48 Torba / Palet	32,50 TL
 EM-80 T Polimer ve Elyaf Modifiyeli Kalın Tamir Harcı	Emülzer® EM - 80 T, yüksek kaliteli çimento ve özel granülometride silis kumundan mamul, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik kalın tamir harcıdır. 30 mm'ye kadar boşlukların doldurulması için kullanılır.	1 mm kalınlık için, $1,950 \text{ kg/m}^2$	25 kg/Kraft Torba 48 Torba / Palet	32,50 TL
 EM-GROUT N Normal Hava Koşullarına Uygun Akıcı Harç	EM-Grout N, tek bileşenli, çimento esaslı, rötre (büzülme) yapmayan, akıcı, uygulama süresi uzun, yüksek mukavemetli, bakım, tamir ve onarım harcıdır.	10 mm kalınlık için, 19 kg/m^2	25 kg/Kraft Torba 48 Torba / Palet	52,50 TL
 EM-GROUT R Hızlı Sertleşen Akıcı Harç	EM-Grout R, tek bileşenli, çimento esaslı, rötre (büzülme) yapmayan, akıcı, uygulama süresi kısa olan, yüksek mukavemetli, bakım, tamir ve onarım harcıdır.	10 mm kalınlık için, 19 kg/m^2	25 kg/Kraft Torba 48 Torba / Palet	67,50 TL
 WEBAC 1403 PU ENJEKSİYON REÇİNESİ Sert	Kapilarite önleyici sert PU reçine ve katalizördür.	Değişken	20 kg / Pl. Bidon	15,80 €/kg
WEBAC 1403 KATALİZÖR			22 kg / Pl. Bidon	15,80 €/kg
 WEBAC 150 PU ENJEKSİYON REÇİNESİ Elastik	Kapilarite önleyici elastik PU reçine ve katalizördür.	Değişken	20 kg / Pl. Bidon	19,00 €/kg
WEBAC 150 KATALİZÖR			25 kg / Pl. Bidon	19,00 €/kg

Su Yalıtım Membranları

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EMP SELF Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Membran	3 - 4 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü PE film, diğer yüzü kolay soyulan PP film kaplı, kendinden yapışkanlı elastomerik bitümlü membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 30 Top / Palet	Fiyat Alınız
EMC SELF Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Membran	1,5 - 2 mm kalınlığında, cam tülü taşıyıcılı bir yüzü PE film, diğer yüzü kolay soyulan PP film kaplı, kendinden yapışkanlı elastomerik bitümlü membran.	–	1 m x 15 m 15 m ² / Top 42 Top / Palet	Fiyat Alınız
EM 300P Polyester Keçe Taşıyıcılı Bitümlü Membran	3 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı her iki yüzü PE film kaplı, polimer bitümlü membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 30 Top / Palet	17,04 TL/m ²
EM 400P Polyester Keçe Taşıyıcılı Bitümlü Membran	4 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı her iki yüzü PE film kaplı, polimer bitümlü membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 25 Top / Palet	20,70 TL/m ²
EM 300PAR (K) Polyester Keçe Taşıyıcılı Kırmızı Arduvaz Kaplı Membran	3 mm kalınlığında, kırmızı arduvaz taşı kaplı, polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 25 Top / Palet	19,50 TL/m ²
EM 300PAR (Y) Polyester Keçe Taşıyıcılı Yeşil Arduvaz Kaplı Membran	3 mm kalınlığında, yeşil arduvaz taşı kaplı, polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 25 Top / Palet	19,98 TL/m ²
EM 300PAL Polyester Keçe Taşıyıcılı Alüminyum Kaplı Membran	3 mm kalınlığında, alüminyum folyo kaplı polimer bitümlü, polyester keçe taşıyıcılı membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 30 Top / Palet	19,50 TL/m ²
EM 400PAL Polyester Keçe Taşıyıcılı Alüminyum Kaplı Membran	4 mm kalınlığında, alüminyum folyo kaplı polimer bitümlü, polyester keçe taşıyıcılı membran.	–	1 m x 10 m 10 m ² / Top 25 Top / Palet	23,16 TL/m ²










- Membran grubu ürünler palet bazında satılmaktadır.

Su Yalıtım Membranları











ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EM 300PS Polyester Keçe Taşıyıcılı Silis Kumu Kaplı Membran	3 mm kalınlığında, silis kumu kaplı, polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran.	-	1 m x 10 m 10 m ² / Top 30 Top / Palet	17,16 TL/m ²
 EM 400PS Polyester Keçe Taşıyıcılı Silis Kumu Kaplı Membran	4 mm kalınlığında, silis kumu kaplı, polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran.	-	1 m x 10 m 10 m ² / Top 25 Top / Palet	21,00 TL/m ²
EM 400V Viyadük Tipi Keçe Taşıyıcılı Bitümlü Membran	4 mm kalınlığında, polyester keçe taşıyıcılı her iki yüzü PE film kaplı, polimer bitümlü membran.	-	1 m x 10 m 10 m ² / Top 25 Top / Palet	23,40 TL/m ²
 PAH BANDI Bitümlü 25x25x35 mm	2025 Yatay ve düşey yapı bölümlerinin birleşim noktalarında iç köşelerin yalıtıma uygun olarak açıldırmasında kullanılan üçgen şeklinde elastomerik bitüm-kauçuk esaslı süper elastik pah bandıdır.	-	44 Adet x 1,2 mtül = 52,8 m / Koli	447,50 TL /Koli
 MEMBRAN ASTARI Bitümlü Membran Astarı	1035 Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.	Her Katta 0,250 kg/m ²	16 kg/Metal Kutu 45 Adet / Palet	56,40 TL

- Membran grubu ürünler palet bazında satılmaktadır.






Renkli ve Şeffaf Su Yalıtım Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 SAYSILAN Su Bazlı Görünmez İzolasyon Malzemesi	5030 Saysilan, su bazlı, sürüldüğü yüzeye nüfuz ederek kılcal kanallarda görünmez bir bariyer oluşturan su izolasyonu ve astar malzemesidir.	2 Katta 0,200 - 0,700 kg/m ²	5 kg / Pl. Bidon	142,80 TL
			20 kg / Pl. Bidon	588,00 TL
 SAYSİLOX Görünmez Şeffaf İzolasyon Malzemesi	5041 Saysilox, solvent ve silan-siloxan esaslı sürüldüğü yüzeye nüfuz ederek kılcal kanallarda suya karşı görünmez bir bariyer oluşturarak mükemmel su iticilik sağlayan yüzey empenye ve astar malzemesidir. Yüzeyin su buharı geçirgenliğini etkilemez ve yüzeyin nefes almasına engel olmaz.	2 Katta 0,200 - 0,600 kg/m ²	3,5 kg / Metal Kutu	211,90 TL
			15 kg / Metal Kutu	669,50 TL
 İZO BALKON Görünmez Şeffaf İzolasyon Malzemesi	5033 İzobalkon, sürüldüğü yüzeyi empenye ederek kılcal kanallarda suya karşı görünmez bir bariyer oluşturarak mükemmel su iticilik sağlayan su yalıtım malzemesidir.	2 Katta 0,200 - 0,700 kg/m ²	1 kg / Pl. Kutu	42,00 TL
 PU-ASTAR Poliüretan Beton Astarı	5070 Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek solid oranına sahip, şeffaf, astar malzemesidir.	Yaklaşık 0,100 - 0,250 kg/m ²	4 kg/Metal Kova	143,00 TL
			15 kg/Metal Kova	494,00 TL
 PURREADY UV Dayanımlı Poliüretan Yalıtım Malzemesi	5081 Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, ultraviyole stabilitesi çok yüksek, üzerinde gezilebilen bir su yalıtım ve kaplama malzemesidir.	Yaklaşık 2 kg/m ²	25 kg/Metal Kova	116,00 €
 PURREADY B Bitüm Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Yalıtım Malzemesi	5082 Poliüretan esaslı, tek bileşenli, bitüm takviyeli, sıvı halde, kullanıma hazır, üzerinde gezilebilen bir su yalıtım ve kaplama malzemesidir.	Yaklaşık 2 kg/m ²	25 kg/Metal Kova	104,00 €
 PURREADY AL Poliüretan-Alüminyum Esaslı UV Dayanımlı Reflektif Boya	5083 Yansıtıcı alüminyum içeren, poliüretan esaslı, sıvı halde, kullanıma hazır, ultraviyole stabilitesi yüksek, üzerinde gezilebilen tek bileşenli yansıtıcı boyadır.	Yaklaşık 0,150 - 0,250 kg/m ²	15 kg/Metal Kova	66,00 €
 PURREADY PB 2K Bitüm-Poliüretan Esaslı İki Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	5084 İki bileşenli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit kaplamadır. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak, hızlı kürlen, süper elastik bir film oluşturur.	1,0 - 1,5 kg/m ²	9 kg + 9 kg = 18 kg Set	122,00 €
 PUR-WET Tek Bileşenli Hibrid-Poliüretan Sıvı Kaplama	5085 Hibrid-poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, kendinden yayılma ve nemli yüzeylere de uygulanabilme özelliğine sahip, kullanıma hazır bir su yalıtım ve kaplama malzemesidir.	Maksimum Tüketim 2,5 kg/m ²	4,5 kg/Metal Kova	36,00 €
			20 kg/Metal Kova	144,00 €

Renkli ve Şeffaf Su Yalıtım Malzemeleri

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EM-POXY WB Su Bazlı Epoksi Astar ve Kaplama	7500 Epoksi esaslı, su bazlı, düşük viskoziteli, yüksek aşınma ve kimyasal dayanımlı, nemli beton üzerine de uygulanabilen astar ve kaplama malzemesidir.	Her Katta 0,150 kg/m ²	5 kg + 5 kg = 10 kg Set	94,00 €
 PU-COAT II İçme Suyu Depoları İçin İzolasyon Kaplaması	5060 İçme suyuna karışmayan, kapalı alanlarda kullanılabilen, iki bileşenli poliüretan esaslı, su yalıtımı ve kaplama malzemesidir.	Her Katta Min. 0,600 kg/m ²	5 kg Reçine + 1 kg Sertleştirici= 6 kg Set	263,90 TL
 PU-COAT II SKP Parlak Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	5100 İç ve dış mekanlarda beton ve metal yüzeylere uygulanabilen, alifatik poliüretan esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli, parlak son kat boyadır.	İki Katta 0,300 kg/m ²	6,5 kg + 1 kg = 7,5 kg Set	98,00 €
 PU-COAT II SKM Mat Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	5150 İç ve dış mekanlarda beton ve metal yüzeylere uygulanabilen, alifatik poliüretan esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli, mat son kat boyadır.	İki Katta 0,300 kg/m ²	7 kg + 0,5 kg = 7,5 kg Set	76,00 €
 BEYAZCOAT® Elastomerik Reçine Esaslı Sıvı Plastik Kaplama	5010 Beyazcoat® sıvı halde uygulanan, kurduğu zaman çok elastik, geçirimsiz, eksiz, sağlam bir kaplamaya dönüşen, asfalt ve solvent içermeyen, renklendirilebilen, uzun ömürlü bir su yalıtım malzemesidir.	Düşeyde 0,750 kg/m ² , Yatayda 1,5 kg/m ²	4,5 kg/Kova	85,20 TL
 ELYAFLI BEYAZCOAT® Elastomerik Reçine Esaslı Elyafı Sıvı Plastik Kaplama	5012 Elyafli Beyazcoat® sıvı halde uygulanan, kurduğu zaman çok elastik, geçirimsiz, eksiz, sağlam bir kaplamaya dönüşen, asfalt ve solvent içermeyen, renklendirilebilen, uzun ömürlü bir su yalıtım malzemesidir. Elyafli Beyazcoat, mukavemet artırıcı elyaflarla takviye edilmiştir.	Düşeyde 0,750 kg/m ² , Yatayda 1,5 kg/m ²	19 kg/Kova	356,40 TL
 BEYAZCOAT SOLAR Isı Yalıtımı Amaçlı Sıvı Plastik Kaplama	5015 Beyazcoat Solar, mikro küresel partiküller içeren yapısı ile radyan ısı enerjisini yansıtarak daha yüzeye ulaşmadan engellemek ve bu şekilde yüzey sıcaklığını minimize etmek prensibine göre çalışan, binaların iç sıcaklıklarını düşürmek için kullanılan ekonomik bir ısı kalkanı malzemesidir.	İki Katta 1-1,3 kg/m ²	20 kg/Pl. Kova	374,40 TL
 LATEX Aderans Arttırıcı Beton Katkısı	5050 Çimento harçlarına katılan, aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayan sentetik kauçuk emülsiyonudur.	Yüzeyin Emiciliğine Göre Değişir.	4,5 kg / Pl. Bidon	72,00 TL
 CLIOLITE Yüzey Sertleştirici Emprenye Solüsyonu	5093 Stiren akrilik kopolimer esaslı yüzey sertleştirici ve emprenye edici solüsyondur.	Her Katta 0,100 kg/m ²	200 kg / Varil	5.880,00 TL
 CLIOLITE CIT Korozyon Önleyici	5095 Korozyon önleyici inhibitördür.	220 ml/m ²	200 lt / Varil	5.150 €

Epoksi Zemin Kaplamaları

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EM-POXY A Epoksi Astar	7010 İki bileşenli, solventsiz, şeffaf ve düşük viskoziteli, epoksi esaslı astar malzemesidir.	0,300 kg/m ²	10 kg+5 kg = 15 kg Set	141,00 €
 EM-POXY PK Tekstürlü Kaplama	7200 Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, çok düşük düzeyde solvent içeren, tekstürlü (portakal kabuğu görünümünde) bir zemin kaplamasıdır.	İki Katta 0,600 - 1 kg/m ²	12,5 kg / Set	93,00 €
 EM-POXY KY Kendinden Yayılan Kaplama	7400 Emülzer® Em-Poxy KY epoksi esaslı, solvent (çözücü) içermeyen, iki bileşenli, düz ve parlak yüzeyli bir boya ve zemin kaplama malzemesidir.	İki Katta 800 gr/m ²	12,5 kg / Set	158,00 €
 EM-POXY WB Su Bazlı Epoksi Astar ve Kaplama	7500 Epoksi esaslı, su bazlı, düşük viskoziteli, yüksek aşınma ve kimyasal dayanımlı, nemli beton üzerine de uygulanabilen astar ve kaplama malzemesidir.	Her Katta 0,150 kg/m ²	5 kg + 5 kg = 10 kg Set	94,00 €
 PU-COAT II SKM Mat Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	5150 İç ve dış mekanlarda beton ve metal yüzeylere uygulanabilen, alifatik poliüretan esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli, mat son kat boyadır.	İki Katta 0,300 kg/m ²	7 kg + 0,5 kg = 7,5 kg Set	76,00 €
 PU-COAT II SKP Parlak Alifatik Poliüretan Son Kat Boya	5100 İç ve dış mekanlarda beton ve metal yüzeylere uygulanabilen, alifatik poliüretan esaslı, UV dayanımlı, iki bileşenli, parlak son kat boyadır.	İki Katta 0,300 kg/m ²	6,5 kg + 1 kg = 7,5 kg Set	98,00 €







Yardımcı Ürünler

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 GEOTEKSTİL Gri	Su ve ısı izolasyonu tabakalarının birbirinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının tıkan- masının önlenmesi, kara ve demiryollarında çökmelerin önlenmesi için ve daha pek çok alanda kullanılan örgüsüz (novwoven) geotekstil keçeleridir.	Alan x (Rulo eni + Bindirme payı) /Rulo eni	200 gr/250 m ² rulo	2,97 TL / m ²
			300 gr/250 m ² rulo	4,39 TL / m ²
			400 gr/150 m ² rulo	5,67 TL / m ²
			500 gr/150 m ² rulo	6,62 TL / m ²
 GEOTEKSTİL Beyaz (Taşıyıcı)	Yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı taşıyıcı olarak kullanılan örgüsüz (novwoven) geotekstil keçeleridir.	Alan x (Rulo eni + Bindirme payı) /Rulo eni	1,50 m x 400 m = 600 m ² / Rulo	0,38 \$ / m ²
 FILE 70 - 75 gr/m ² FILE 56 - 65 gr/m ²	Yalıtım uygulamalarında donatı olarak kullanılan alkali dayanımlı filedir.	Alan x (Rulo eni + Bindirme payı) /Rulo eni	50 m ² / Top	0,55 \$/m ²
				0,57 \$/m ²
 STYROBİTÜM EPS-XPS Levha Yapıştırıcısı	4030 Toprak altı yalıtım uygulamalarında EPS veya XPS ısı yalıtım levhalarının yapıştırılma- sında kullanılan bitüm esaslı yapıştırıcıdır.	0,150 - 0,200 kg/m ²	13 kg/Metal Kova	191,00 TL
 DİLATASYON BANTLARI	4050 Bina dilatasyonlarının, farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinin ve geniş çatlakların yalıtımında kullanılan elastomer takviyeli dilatasyon bandıdır.	Metretül	20 cm x 25 m/Rulo	33,75 TL/mtül
			25 cm x 25 m/Rulo	41,85 TL/mtül
 SU YALITIM BANDI 120/70 Su Yalıtım Amaçlı Elastik Yalıtım Bandı	4100 Emülzer® Su Yalıtım Bandı, Termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genleşme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.	Metretül	50 m / Rulo	0,90 €/mtül
 İÇ KÖŞE SU YALITIM BANDI 120/70 Elastik, İç Köşe Su Yalıtım Bandı	4200 Emülzer® Su Yalıtım Bandı, Termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genleşme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.	Adet	25 Adet / Koli	16,20 TL/Adet
 DİŞ KÖŞE SU YALITIM BANDI 120/70 Elastik, Dış Köşe Su Yalıtım Bandı	4300 Emülzer® Su Yalıtım Bandı, Termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genleşme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.	Adet	25 Adet / Koli	16,20 TL/Adet
 KÖŞE BANDI	4400 Emülzer® Köşe Bandı, pahların, çatlakların ve bina derzlerinin yalıtımında kullanılan kompozit yalıtım bandıdır. Aderans artırıcı olarak kullanılan iki kat geotekstil kaplama arasında su geçirimsiz tabaka olarak PVC bulunmaktadır. Genişlik: 25,5 cm,	Metretül	25 cm x 50 m Rulo	0,90 €/mtül

Yardımcı Ürünler

ÜRÜN	AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 EM-POXY 310 TAMİR VE YAPIŞTIRMA HARCİ Epoksi Esaslı İki Bileşenli Dolgu ve Montaj Harcı	Epoksi reçine esaslı, solvent içermeyen, iki bileşenli, fiksotropik montaj ve tamir harcıdır.	1,6 kg/dm ³	5 kg / Takım	160,00 TL
 YALITIM SÜZGEÇLERİ	Su giderlerinin tıkanmasını önleyen yaprak tutucular su sızıntılarını önleyen hazır parapet çıkış parçaları, teraslar ve asfalt shingle kaplı kırma çatılar için havalandırma bacalarında kullanılır.	-	Adet	Fiyat Alınız.
 PUNTO DRAIN Drenaj ve Yalıtım Koruma Levhası	Yüksek yoğunlukta polietilenden (HDPE) mamul, drenaj ve yalıtım koruma levhasıdır. 400 gr/m ²	Alan x (Rulo eni + Bindirme payı) /Rulo eni	En: 2 m - 2,40 m - 3 m Boy: 20 m - 25 m - 30 m	5,94 TL/m ²
 PUNTO DRAIN PK Drenaj ve Yalıtım Koruma Levhası (Keçeli)	Yüksek yoğunlukta polietilenden (HDPE) mamul, keçeli drenaj ve yalıtım koruma levhasıdır.	Alan x (Rulo eni + Bindirme payı) /Rulo eni	En: 2,40 m - 3 m Boy: 20 m - 25 m - 30 m	2,70 € /m ²
 PUNTO DRAIN RG Yeşil Çatılar İçin Drenaj ve Yalıtım Koruma Levhası	Yüksek yoğunlukta polietilenden (HDPE) mamul, keçeli drenaj ve yalıtım koruma levhasıdır. YEŞİL çatı uygulamalarında kullanılan yüksek su tutma kapasiteli drenaj levhasıdır.	Alan x (Rulo eni + Bindirme payı) /Rulo eni	En: 2 m Boy: 20 m	4,80 € /m ²
 PUNTO DRAIN SABİTLEME PİMİ	Puntodrain'in yüzeyde sabit durmasını sağlamak amacıyla kullanılan baskı çantasını tuturmaya yarayan sabitleme pimi.	Değişken	1000 Adet	Fiyat Alınız.
 BITÜMLÜ SÜNGER ÇEŞİTLERİ	Türkiye'de üretilen bütün çatı kaplamalarına uygun, dişi ve erkek profilde bitüm emdirilmiş sünger profil ve şeritlerdir.	Değişken	Adet	Fiyat Alınız.
 İZOLASYON FIRÇASI (Sapsız)	Özellikle sürme yalıtım uygulamalarına uyumlu, ısı, solvent ve sudan en az düzeyde etkilenen ot fırça.	-	Adet	21,60 TL/Adet
 DİŞLİ MALA	Elastokote, Elastokote 2K, Styrobitüm ve bitümlü ısı yalıtım levhası yapıştırma uygulamalarında kullanılan metal taraktır.	-	Adet	18,90 TL/Adet

Yardımcı Ürünler

ÜRÜN		AÇIKLAMA	TÜKETİM	AMBALAJ	FİYAT
 NASSIO Nefes Alan Hafif Su Yalıtım Örtüsü	80 gr/m ²	Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, ancak su ve rüzgâr geçirmeyen, nefes alan üç katlı hafif su yalıtım örtüsüdür.	1,06 m ² /m ²	1,6 m x 100 m Rulo	5,06 TL/m ²
	100 gr/m ²				5,54 TL/m ²
	130 gr/m ²				6,55 TL/m ²
 ELYAF 6-12-18 mm / PP Fiber	5085	Polipropilen esaslı elyaflar, çimento bazlı ürünlerin rötre ve büzülme çatlaklarını büyük ölçüde azaltan, donma - çözülme, yangın, darbe ve aşınma dayanımı gibi özelliklerini iyileştiren yüksek performanslı liflerdir. %100 saf polipropilen lifler, karışım içinde homojen dağılarak üç boyutlu mikro donatı sistemi oluşturur. Böylece agrega donelerini bağlayan çimento harcının performansını önemli ölçüde artırır.	Agrega Boyutu ve Kullanım Amacına Göre Değişiklik Göstermektedir.	0,600 kg / Paket	18,90 TL /Paket
				0,900 kg / Paket	28,35 TL /Paket
				Dökme	29,70 TL/kg
 SOSİS TABANCASI		Sosis mastikler için manuel uygulama tabancadır.	-	Adet	71,55 TL/Adet
 ŞERİT KEÇE	4500	Yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı taşıyıcı olarak kullanılan örgüsüz (novwoven) geotekstil keçeleridir.	1 mtül / mtül	400 m / Rulo	0,66 TL/mtül
 BRÜT BETON ASTARI	5005	Emülzer® Brüt Beton Astarı, beton yüzeylerde yalıtım, boya veya sıva öncesi aderans artırıcı ve tüketim azaltıcı olarak kullanılan akrilik emülsiyondur.	Her Katta 0,150 - 0,250 kg/m ²	15 kg / Pl. Kova	148,50 TL
 BÜTİL BANT	4600	Bütül kauçuk esaslı, tek veya çift taraflı yapışkanlı, pek çok yüzeye mükemmel yapışabilen yalıtım ve dolgu bandıdır.	1 mtül / mtül	Kalınlık: 1-5 mm En : 5-150 mm	-

Genişlik

Kalınlık	5 mm	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	150 mm
1 mm	0,07 €	0,14 €	0,28 €	0,35 €	0,42 €	0,56 €	0,70 €	0,84 €	0,98 €	1,12 €	1,26 €	1,40 €	
1,5 mm	0,11 €	0,21 €	0,42 €	0,53 €	0,63 €	0,84 €	1,05 €	1,26 €	1,47 €	1,68 €	1,89 €	2,10 €	
2 mm	0,14 €	0,28 €	0,56 €	0,70 €	0,84 €	1,12 €	1,40 €	1,68 €	1,96 €	2,24 €	2,52 €	2,80 €	
3 mm	0,21 €	0,42 €	0,84 €	1,05 €	1,26 €	1,68 €	2,10 €	2,52 €	2,94 €	3,36 €	3,78 €	4,20 €	
4 mm	0,28 €	0,56 €	1,12 €	1,40 €	1,68 €	2,24 €	2,80 €	3,36 €	3,92 €	4,48 €	5,04 €	5,60 €	
5 mm	0,35 €	0,70 €	1,40 €	1,75 €	2,10 €	2,80 €	3,50 €	4,20 €	4,90 €	5,60 €	6,30 €	7,00 €	
Keçeli / Alüminyumlu 1 mm												1,00 €	1,50 €

TÜKETİM MİKTARLARI

SHINGLE MASTİK KZ - BITÜM MASTİK SA - EMULSEAL PU MASTİK - PUR-WET HİBRİT MASTİK

Derz Geniřlięi	Mtül Bařına Tüketim	310 ml Kartuşun Yapacaęı Dolgu
5 x 5 mm	25 cm ³	12,8 mtül
6 x 6 mm	36 cm ³	8,9 mtül
7 x 7 mm	49 cm ³	6,5 mtül
8 x 8 mm	64 cm ³	6,0 mtül
9 x 9 mm	81 cm ³	3,9 mtül
10 x 10 mm	100 cm ³	3,2 mtül
12 x 10 mm	120 cm ³	2,1 mtül
15 x 10 mm	150 cm ³	1,8 mtül
18 x 10 mm	180 cm ³	1,7 mtül
20 x 10 mm	200 cm ³	1,6 mtül
22 x 12 mm	264 cm ³	1,2 mtül
25 x 12 mm	300 cm ³	1,1 mtül

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Markanın Tescimi: **TSE** Description of the Mark: **TSE**

14.11.2017/BE-7001

20.12.2009

20.12.2019

EMÜLZÖR
 ŞİTİ

TECRİT MADDELERİ SANAYİ TİCARET LTD.
 KÜÇÜKKÖY İSTANBUL
 TİC. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 KÜÇÜKKÖY İSTANBUL

BELGE NUMARASI / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 0677902
 BELGENİN İLK YERLİŞİ TARİHİ / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 20.12.2009
 BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ / LICENCE VALID UNTIL: 20.12.2019
 BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI / NAME OF THE LICENCE HOLDER: EMÜLZÖR ŞİTİ
 BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ / ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER: KÜÇÜKKÖY İSTANBUL
 ÜRETİM YERİ ADI / NAME OF THE MANUFACTURER: EMÜLZÖR ŞİTİ
 ÜRETİM YERİ ADRESİ / ADDRESS: KÜÇÜKKÖY İSTANBUL

AVA Sigorta

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
 ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0001.11П117
 Срок действия с 28.10.2008 по 28.10.2011

0677902

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

For: № РОСС RU.0001.11П117
 ПРОДУКЦИИ ООО "СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО"
 101512, Россия, г. Москва, ул. Первомайская, д. 4, тел. (495) 646-80-16

ПРОДУКЦИИ

Материалы рулонные гидроизоляционные на основе битума, т.н. "EMULZER"
 серия CSP, E, модиф. I, II
 Классификация, Емкость, Упаковка, Цвет, Структура, Витон Маскл, Солер-5,
 Строительный материал

СОТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ ТРЕБОВАНИЙ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 20547-97

ИЗГОТОВИТЕ

Фирма "EMULZER"
 Собственный сертификат
 Сертификат

Фирма "EMULZER"
 Собственный сертификат
 Сертификат

SZÜTEST

SERTİFİKA

SZÜTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

Bu belge ile;

**EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ
 SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Küçükköy Paşa Çayırı Cebeci Cad. No:73 Gaziosmanpaşa, İstanbul/ Türkiye

ISO 9001:2008

Şirketine uygun bir Kalite Yönetim Sistemine aşağıda belirtilen kapsam dahilinde sahip olduğuna onaylar.

Üretimi ve Satışı

№ : 55
 № : 11236501
 Tarihi : 31.12.2013
 K.Tarihi: 30.12.2016

İmzalı SZÜTEST belgelendirme kurulu

СЕРТИФІКАТ ВИПОВИДНОСТІ

Ізгодівлено в Україні на № UA1.008.0141008-10

Термін дії: 18 листопада 2010 по 18 листопада 2012

Відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008

Система менеджменту якості

EMULZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 KÜÇÜKKÖY İSTANBUL, TÜRKİYE

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
 (Київ) м.Київ, вул.Григорівська, 7
 Контактний телефон: 255-64-84, 254-20-68

М.А.Орешко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 053182-8U 71362

№ 85.11.2009

Матеріал відповідає всім вимогам і вимогам, визначеним технічними умовами на цей матеріал

Матеріал відповідає всім вимогам і вимогам, визначеним технічними умовами на цей матеріал

Матеріал відповідає всім вимогам і вимогам, визначеним технічними умовами на цей матеріал

Фирма "Emulzer Asfaltivi Tecrit Madde San. ve Tic. Ltd. Sti.", Туркменістан, Küçükköy Cebeci Cad. No: 73
 G.Ş.Ş. Pano: 1117, тел.: (4215) 577 19 00

Державна експертна група "Контроль за якістю вироблених матеріалів, продукції та послуг"
 Україна, м.Київ, вул.Григорівська, 7, м.п. Орешко, 25, тел.: (044) 255 64 84, м.п. (044) 254 20 68

Відомі експертні установи України

Об'єкт експертизи: рулонні гідроізоляційні матеріали на основі бітума / вид матеріалу: EMULZER-PT, 2014-01, 1,4,2-01-02

Система менеджменту якості: ISO 9001:2008

Матеріал відповідає всім вимогам і вимогам, визначеним технічними умовами на цей матеріал

Матеріал відповідає всім вимогам і вимогам, визначеним технічними умовами на цей матеріал

Матеріал відповідає всім вимогам і вимогам, визначеним технічними умовами на цей матеріал

Dedal Attestation & Certification

CERTIFICATE of Conformity of the Factory Production Control 1922 - CPR - 0245

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

EMÜLZER PU/READY, ELASTOKOTE 2K, ELASTOKOTE

produced by the manufacturer

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 Cebeci Cad. No 73 34100 Küçükköy /İSTANBUL - TURKEY

and produced in the manufacturing plant

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 Cebeci Cad. No 73 34100 Küçükköy /İSTANBUL - TURKEY

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard EN 1504-2:2004

under system 2+ were applied and that the factory production control fulfills all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on 08.10.2013 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard used to assess the performance of the declared characteristics do not change, and the product, and the performance is supported through annual surveillance audit and is retested after each surveillance audit. This certificate should be retested not later than 07.10.2015. The validity of this certificate can be verified in the CE register on www.dedal.bg.net.

Notified body No. 18230 Novera, Madrid 82

CE

Emulsion stamp of "Dedal-ACC Ltd"

Manager: **Dedal** Attestation & Certification, dipl. eng. Anna Vlastina



Yalıtım Çözüm Kılavuzunuz

 www.emulzer.com.tr

adresinde



e-katalog

**EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Cebeci Caddesi No: 73 Küçükköy 34100 İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 537 25 00 pbx • Faks: (0212) 617 23 80
E-mail: bilgi@emulzer.com.tr • www.emulzer.com.tr
Küçükköy V.D. 3340058386 • Sicil No: 135267/82651

